

ISOPLAM S.r.l.		(0) Dichiarazione di prestazione n. 4	
(1) Codice di identificazione del prodotto Tipo: Plam Stone		(2) Destinazione d'uso: Intonaco cementizio stampabile per impieghi nelle costruzioni	
(3) ISOPLAM S.r.l.- Indirizzo e recapiti: Via Enrico Mattei, 4 - 31010 Maser (TV)			
(4) Mandatario (se appropriato): Non Applicabile			
(5) Sistema di Verifica e Valutazione della Costanza della Prestazione (AVCP) 4 - (Come definite nel Reg.(UE) 586/2014)		(6a): - Norma di riferimento: EN 998-1:2010 - Organismo Notificato: 0407	
(7) Prestazioni dichiarate			
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata	
		Specifica tecnica armonizzata	(8) Documentazione tecnica specifica oppure appropriata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1:2010	Decisione della Commissione Europea 96/603/EC
Assorbimento d'acqua	W2		NA
Permeabilità Acqua	NPD		
Permeabilità vapore	46 μ ; 17,4 μ		
Adesione	1,48 N/mm ²		
Adesione dopo cicli di invecchiamento	1,22 N/mm ² su cls		
Conduttività termica/Massa volumica	0,54 [W/(m·K)]		
Conduttività termica	NPD		
Durabilità a una mano	NPD		
Durabilità più mani	NPD		
Sostanze pericolose	Nei limiti di legge		
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità di ISOPLAM S.r.l. sopra identificata.			
Legale rappresentati della ISOPLAM S.r.l.		Nome e cognome: Fruscalzo Marilena	
Luogo e data: Maser, 13.06.2016		Firma: 	