

# PLAM PROFIL LEVIGABILE



## DESCRIZIONE

Plam Profil Levigabile Isoplam® è un profilo tecnico studiato per la separazione, la chiusura e la rifinitura nella posa dei pavimenti levigati tipo "veneziana" in Terrazzoverlay™, Terrazzoverlay XL o Pavilux Overlay Levigato Isoplam®.

Funge anche da elemento di delimitazione perimetrale delle campiture di getto dei sistemi sopraccitati e ne costituisce giunto di controllo e contrazione.

Trova inoltre anche largo impiego come profilo di separazione, rifinitura, protezione degli spigoli esterni e decorazione tra pavimenti in materiali eterogenei come ceramica, legno, parquet, marmo, granito, cemento...

E' costituito da una barra levigabile in alluminio naturale o in ottone naturale a forma di L, munita di aletta traforata che ne assicura l'aggancio al supporto e al successivo rivestimento.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Plam Profil Levigabile Isoplam® trova impiego in tutti gli ambienti, interni ed esterni, che richiedono una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Non utilizzare in luoghi dove siano presenti sostanze aggressive e nelle piscine.

## CARATTERISTICHE

| Tipologia materiale | Altezza | Superficie a vista | Lunghezza barra |
|---------------------|---------|--------------------|-----------------|
| Alluminio naturale  | 6 mm*   | 2,5 mm             | 2,70 m          |
| Ottone naturale     | 20 mm*  | 2,5 mm             | 2,70 m          |



\* su richiesta e per quantità sono disponibili altre altezze

## ISTRUZIONI DI POSA E MANUTENZIONE

Scegliere Plam Profil Levigabile a seconda dell'altezza del rivestimento scelto e dell'esigenza estetica da soddisfare.

Posizionare Plam Profil Levigabile secondo progetto e/o disegno dei giunti, tagliarlo nella misura desiderata, fissarlo al supporto utilizzando Plam Adesive Isoplam®, pasta adesiva epossidica, premendo l'aletta forata nell'adesivo e far asciugare.

Applicare l'impasto e procedere come da scheda tecnica del rivestimento da applicare.

Colle, adesivi (anche quelli dei nastri di carta), cemento e i suoi derivati, boiacche e inquinanti acidi, se lasciati sulla superficie a vista di Plam Profil Levigabile, possono corrodere il metallo: rimuovere subito detti materiali dalla superficie del profilo con un panno inumidito con acqua ed eventualmente detergente neutro ed asciugare.

### IMPORTANTE

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui s'intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale. Isoplam Srl organizza periodicamente dei corsi per i propri clienti che ne facciano richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.