

# HOTPAV

## Ritardante estivo per CIs

### DESCRIZIONE

Hotpav Isoplam<sup>®</sup> è un additivo liquido a base acqua che, aggiunto al calcestruzzo, consente di mantenerlo fluido per periodi prolungati. La sua azione ritarda l'idratazione del cemento permettendo quindi di contenere la perdita di lavorabilità dell'impasto.

### VANTAGGI

Hotpav Isoplam<sup>®</sup>:

- ritardando la presa del cemento, consente di poter lavorare il cls anche a temperature elevate e con impianti di betonaggio distanti dal cantiere;
- permette di abbassare il rapporto a/c: evita di dover aggiungere acqua per fluidificare il cls, evitando i danni derivanti dal bleeding superficiale e mantenendo inalterata la qualità del cls e le prestazioni finali di resistenza della pavimentazione;
- impedisce che la pasta cementizia si segreghi dall'inerte .

### CAMPI D'IMPIEGO

Hotpav Isoplam<sup>®</sup> viene impiegato nei calcestruzzi che richiedano trasporti prolungati o soste prolungate in cantiere e nei calcestruzzi che debbano essere messi in opera in periodi caldi.

### APPLICAZIONE

Hotpav Isoplam<sup>®</sup> è pronto all'uso e va aggiunto dopo aver introdotto tutti gli altri componenti della miscela (acqua, cemento, aggregati). Non aggiungere mai Hotpav se prima non sia stata introdotta almeno metà dell'acqua necessaria all'impasto, pena una netta diminuzione dell'efficacia dell'additivo.

Nota: il rallentamento della presa del cls additivato con Hotpav Isoplam<sup>®</sup> è legato a:

- dosaggio del prodotto;
- tempistica di inserimento del prodotto nell'impasto;
- temperatura degli aggregati e del cemento;
- dosaggio e qualità del cemento;
- temperatura ambientale;
- rapporto acqua/cemento.

### CONSUMI

Il consumo di Hotpav Isoplam<sup>®</sup> varia da 1,2 a 1,5 Lt ogni 100 kg di cemento.  
Sono possibili dosaggi diversi in base alle esigenze specifiche di cantiere.



## CONFEZIONI, STOCCAGGIO E GARANZIA

Hotpav Isoplam® è fornito in vasi da 20 Lt.

Se conservato in modo adeguato, a temperature non inferiori a +5°C, è garantito 12 mesi dalla data indicata nel numero di lotto.

Il numero di lotto si legge come segue: **I** = italia, **04** = giorno, **18** = anno, "**Lettera**" mese =

N	GENNAIO
P	FEBBRAIO
Q	MARZO
R	APRILE
S	MAGGIO
T	GIUGNO
U	LUGLIO
V	AGOSTO
W	SETTEMBRE
X	OTTOBRE
Y	NOVEMBRE
Z	DICEMBRE

## SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Hotpav Isoplam® è destinato al solo uso professionale.

### IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.

### ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 [www.isoplam.it](http://www.isoplam.it)  
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015