

ANTIEVAPORANTE

Stagionante a base acqua per cls fresco

DESCRIZIONE

Antievaporante Isoplam® è uno stagionante liquido a base acqua. Applicato sul calcestruzzo fresco forma una pellicola che rallenta l'evaporazione superficiale dell'acqua contenuta nel calcestruzzo, riducendo così la formazione di cavillature e fessurazioni superficiali.

BENEFICI

Antievaporante Isoplam®:

- impedisce la rapida evaporazione dell'acqua del cls consentendone una corretta stagionatura;
- riduce la formazione di cavillature e fessurazioni dovute al ritiro plastico della piastra di cls;
- non ostacola l'adesione di eventuali trattamenti successivi;
- evita la copertura della superficie in cls con ingombranti teli di nylon e ripetute nebulizzazioni di acqua, risparmiando così sui costi di manodopera;
- è pronto all'uso e di facile utilizzo (richiede una sola applicazione);
- è inodore ed esente da solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

Antievaporante Isoplam® viene impiegato per tutte le superfici in calcestruzzo fresco sia orizzontali che verticali.

APPLICAZIONE

Antievaporante Isoplam® è pronto all'uso e va mescolato accuratamente prima dell'utilizzo.

Il prodotto può essere dato a pennello e a rullo, ma se ne consiglia l'applicazione a spruzzo che ne permette una distribuzione più uniforme.

Va applicato sulle superfici in calcestruzzo ancora umido ma che non presentino bleeding (ristagni d'acqua) superficiali.

Nel caso di applicazioni esterne, è necessario proteggere la superficie se sia prevista pioggia nelle prime 3 o 4 ore dall'applicazione.

La superficie trattata è calpestabile dopo circa 24 ore.

CONSUMI

Il consumo di Antievaporante Isoplam® varia a seconda del grado di finitura e di umidità della pavimentazione e del metodo di applicazione utilizzato. All'incirca il consumo è di 150-200 gr/mq.

CONFEZIONI, STOCCAGGIO E GARANZIA

Antievaporante Isoplam® è fornito in vasi da 20 Lt.

Se conservato in modo adeguato, a temperature comprese tra +5°C e +35°C, è garantito 12 mesi dalla data di confezionamento (il numero di lotto riporta, in sequenza, anno/settimana/giorno).

Isoplam® garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti.

Isoplam® garantisce i propri prodotti ma non l'opera di applicazione degli stessi.



SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso. Antievaporante Isoplam® è destinato al solo uso professionale.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce e annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato lo fa a proprio rischio.